

Minigrúa 2500KG Mobilev 25MT-C360

Referencia: 25MT C360



Descripción

Este modelo de mini grúa tiene como mayor novedad un canal variable que pasa de 1,41 m a 2,56 m. Sin estabilizador, puede desplazarse con la carga suspendida hacia el lado. Está equipada con un motor diesel de 31,2 KW y orugas de caucho que le permiten subir pendientes del 40 % y desplazarse a 4,7 km/h.

Dispone de una flecha telescópica hidráulica doble con un gran alcance y cuenta con un jib hidráulico opcional con una longitud de 1300/2100 mm. Utiliza una cinemática de 3 cilindros, desarrollada por Mobilev Cranes, que permite un mayor desplazamiento angular de la flecha. Por último, la 25MT C360 también puede equiparse con la opción de "cabrestante hidráulico". Idealmente implantado en la mini grúa, el cable pasa por el interior de la flecha para obtener una seguridad óptima, una novedad de Mobilev Cranes.

Accesorios y equipamiento de la mini grúa Mobilev 25MT C360

- Orugas de caucho intercambiables.
- Motorreductores de tracción de dos velocidades (circuito abierto).

- Vía variable hidráulica (1,41 m -> 2,56 m).
- Soportes de elevación hidráulicos.
- Torreta de 360° (no continua).
- Dispositivo anticaída por inclinómetro de 2 ejes.
- Frenado hidráulico automático.
- Freno de estacionamiento hidráulico automático.
- Radiador de refrigeración de aceite hidráulico.
- Mandos de emergencia de palanca hidráulica.
- Pantalla de control en color de 7" IP67.
- Controlador IP67 CanOpen con la "caja negra".
- Señalización tricolor.
- Arranque eléctrico remoto y alternador de 24V.
- Baterías de arranque 2x12V Proyector 24V.

Ficha técnica

Modelo	25MT-C360
Marca	MOBILEV
Capacidad de carga (kg)	2500 kg