Carretilla elevadora eléctrica Hyster J5.5XN

Referencia: J5.5XN

Descripción

Esta gama de carretillas elevadoras eléctricas de gran capacidad J5.5XN está diseñada para trabajar tanto en exteriores como en interiores de los almacenes. Esta robusta carretilla eléctrica Hyster J5.5XN puede alcanzar un rendimiento similar a la de una carretilla ICE (térmica) unido con un bajo consumo de energía en las industrias del metal, la madera, las bebidas, el embotellado, el papel, la pasta de papel y la automoción entre otras.

Puntos destacables de las carretillas elevadoras eléctricas contrapesadas de cuatro ruedas J5.5XN de Hyster

- La carretilla elevadora eléctrica J5.5XN de Hyster es realmente robusta y está diseñada para trabajar en operaciones de almacén rigurosas e intensivas tanto en el exteriores como en interior y cuenta con un robusto bastidor, un árbol propulsor con un índice IP65 y con un mástil rígido especial para grandes cargas que nos permite obtener una capacidad de manejo de carga excelente, estable y rápida.
- Cuenta con componentes fiables y probados, tales como VSM (controlador de sistemas del vehículo), motores de CA y conectores eléctricos sellados, que proporcionan a esta carretilla eléctrica contrapesada de 4 ruedas J5.5XN una larga vida de servicio.
- Esta gama de carretillas elevadoras Hyster eléctricas de gran capacidad J5.5XN cuentan con una competitiva velocidad de desplazamiento de hasta 20 km/h (21Km/h sin carga) que se iguala con el rendimiento de las carretillas de combustión interna, ICE, y nos permite satisfacer las exigencias de aplicaciones intensivas. Los motores de tracción dobles de CA con las que cuenta esta carretilla eléctrica J5.5XN en las ruedas delanteras nos permite disponer de una aceleración suave y cambios de sentido inmediatos, el frenado regenerativo y el potente motor de elevación proporcionan a esta carretilla J5.5XN excelentes capacidades de manutención.
- El eje de dirección de radio de giro cero y el motor de tracción de CA doble permite que esta carretilla elevadora J5.5XN tenga, junto con sus compactas dimensiones, una maniobrabilidad excelente en pasillos estrechos en los que el espacio puede estar limitado.
- La carretilla eléctrica de gran capacidad J5.5XN puede conseguir unos costes operativos bastante reducidos gracias a la mayor duración de su batería y al empleo de componentes sin mantenimiento, tales como frenos de disco 'en baño' de aceite, motores de CA sin escobillas, protección térmica incorporada en los motores de tracción y sistema de refrigeración avanzado.
- Esta carretilla Hyster J5.5XN cuenta con componentes fácilmente accesibles, el VSM y la tecnología CANbus que junto con los diagnósticos a bordo ayudan a poder efectuar una planificación de los mantenimientos mucho más sencilla y rápida, con localización de averías mucho más precisa, lo que nos permite minimizar el tiempo de inactividad y los costes asociados al mantenimiento de rutina.

Ficha técnica

Modelo	J5.5XN
Tipo motor	Eléctrico
Altura Elevación (Industr.)	3090/5890 mm
Tipo máquina	Carretillas elevadoras eléctricas
País	ESPAÑA
Centro de carga	600 mm
Longitud	4336 mm
Anchura	1451 mm
Altura	2338 mm
Estado de las ruedas (aprox.)	Neumáticas/Superelásticas/Superelásticas Antihuella
Tipo Mástil	Duplex Vista / Triplex Vista
Radio de giro	2573
Desplazamiento lateral	Sí/No
Altura de replegado	2320/4020 mm
Capacidad de la batería	80 / 840-930V/Ah
Controles Hidraúlicos	Palancas / Joystick / Minilevers
Peso	8867 kg
Capacidad de carga (kg)	5500 kg
Motorización	Eléctrico
Ordenamiento	5500