





Transpaleta eléctrica elevadora de conductor a bordo Hyster RP2.0

Referencia: RP2.0



Descripción

En operaciones de almacenes grandes en las que sea necesario transportar mercancías en distancias medias o largas, las transpaletas Hyster de conductor a bordo P 2.0 ofrecen la mejor y más duradera solución. El estrecho bastidor que lleva el modelo RP2.0N de una anchura inferior a 800 mm, la hace ideal para posicionar fácilmente los palets, así como para la carga y descarga continua de paletas en camiones.

Puntos destacables de la transpaleta de conductor a bordo Hyster RP2.0

- ° Cuenta esta transpaleta de conductor a bordo con una excelente estabilidad y tracción por

medio de la disposición de 4 puntos de las ruedas. Su bastidor soldado de acero nos proporciona una gran protección para todos sus componentes internos. Las ruedas de carga en tándem de esta transpaleta RP2.0 permiten transportar todo tipo de cargas sobre diferentes superficies de trabajo.

- La tecnología de motores SEM de estas transpaletas elevadoras de conductor a bordo RP2.0 nos proporciona un excelente control de velocidad, una buena aceleración y un elevado par de arranque con el resultado final de un potente rendimiento.
- El controlador electrónico de tecnología MOSFET que lleva esta transpaleta eléctrica permite un funcionamiento fiable, con una buena relación coste/eficacia, con frenado regenerativo que disipa el calor generado en el motor y aumenta el efecto de frenado.
- La transpaleta de conductor a bordo RP2.0 dispone de una rueda de tracción montada para que sea fácil efectuar su sustitución, de una pantalla de diagnósticos a bordo que nos avisa rápidamente sobre los requisitos de mantenimiento y de componentes internos fácilmente accesibles.
- La disponibilidad de extracción lateral de la batería es estándar en esta gama de transpaletas eléctricas de conductor a bordo.
- Cuenta con un sistema anti-retroceso estándar, haciendo de la transpaleta Hyster de conductor a bordo RP2.0 un equipo adecuado para el trabajo en rampas.

Ficha técnica

Modelo	RP2.0
Tipo motor	Eléctrico
Altura Elevación (Industr.)	120 mm
País	ESPAÑA
Capacidad de la batería	24 / 465V/Ah
Capacidad de carga (kg)	2500 kg
Motorización	Eléctrico