




Preparapedidos de medio y alto nivel Hyster K1.0 H/L/M

Referencia: K1.0 H/L/M



Descripción

Los recogepedidos K1.0 de Hyster cuentan con cabinas elevables que permiten a los operarios recoger artículos individuales en localizaciones de altura media a alta, maximizando el acceso a la superficie de recogida durante la duración de un turno.

Puntos destacables del recogepedidos K1.0 de Hyster

- La sólida estabilidad en altura con la que cuentan estos recogepedidos Hyster se debe a la robusta construcción del mástil, con una elevada resistencia a la torsión en alturas de hasta 8 metros.
- Cuentan con un bastidor con estructura soldada y compacta lo cual mejora la

maniobrabilidad y permite un manejo fiable de la carga incluso en estanterías altas.

- Estos recogepedidos K1.0 de hyster cuentan con un control de velocidad progresiva, lo que nos permite reducir el consumo de energía y el coste de explotación.
- Los recogepedidos de la gama K1.0 tienen distintas alturas de elevación que nos ayudan a optimizar el espacio del almacén, reduciendo de esta manera los costes operativos.
- Cuenta esta gama de recogepedidos con un motor de tracción de CA el cual no necesita prácticamente ningún mantenimiento y también cuenta con el sistema de cableado CANbus el cual mejora las comunicaciones entre los sistemas del recogepedidos. Todo esto, junto con los diagnósticos a bordo, hacen que el mantenimiento de estos recogepedidos Hyster sean muy sencillos.
- El motor de montaje vertical fijo de los recogepedidos K1.0 proporciona un acceso muy sencillo para facilitar el mantenimiento.
- Las horquillas en todos los modelos de recogepedidos de la serie K1.0 se pueden elevar o bajar independientemente de la cabina.
- La gama de recogepedidos Hyster K1.0 se adapta totalmente para poder responder cualquier requisito de prácticamente cualquier tipo de operación debido a la amplia gama de opciones personalizadas, como almacenamiento en frío, diversas anchuras de cabina, guiado por carril o por cable y opciones de reducción de velocidad y parada al final del pasillo.



Ficha técnica

Modelo	K1.0 H/L/M
Marca	HYSTER
Capacidad de carga (kg)	1000 kg
Ordenamiento	1000