



Elevador eléctrico de pluma articulada JLG E300AJP

Referencia: E300AJP



Descripción

Características estándar

- Control automático de la tracción (ATC)
- Puerta oscilante de cierre automático hacia adentro
- Rotador hidráulico de 180 grados de la plataforma
- Receptáculo de 110 V de CA en la plataforma
- Luz de inclinación y alarma
- Contador de horas
- Indicador de estado de la batería
- Orejetas de levantamiento/amarre
- Bocina
- Alarma de movimientos
- Ocho baterías de ciclo profundo de 6 volts de 370 amp-hr.
- Motores AC sin escobillas
- Sensor de Carga
- SkyGuard Skyline

Accesorios y opciones

- Puerta autocerrante
- SkySense™ (E450AJ solamente)
- Kit para ambiente hostil 1
- Calificación EE de UL® 2
- Baliza ámbar intermitente
- Bandeja de herramientas del operador

1. Incluye limpiadores de pluma, funda para los cilindros y cubre controles.

2. No disponible en modelos de múltiple alimentación.

Accesorios adicionales y opciones disponibles via JLG Postventa.

Ficha técnica

Modelo	E300AJP
Tipo motor	Diésel Kubota 45 amp 6,7 hp 4.99 kW
Tipo máquina	Plataformas articuladas
Radio de giro	1,52 m / 3,1 m
Peso	7123 kg
Capacidad de carga (kg)	227 kg
Altura de elevación (m)	8,96 m
Alcance transporte horizontal	6,12 m
Altura Plataforma	8,96 m
Tipo de batería	8 x 6V, 370 amp-hr (305 amp-hr para E300)
Motorización	Eléctrico
Ordenamiento	8,96