



Carretilla diésel Clark C 40-45-50-55 s D

Referencia: C 40-45-50-55 s D

Descripción

Gran durabilidad y alto rendimiento en aplicaciones exigentes

La serie GEN2 C40-55s está diseñada para abordar cualquier reto. El radiador de núcleo abierto y sus placas con aletas proporcionan una óptima refrigeración del motor, transmisión y eje, que favorece la adaptación de esta carretilla diésel en los entornos más duros y las aplicaciones más exigentes.

Diseñada para entornos extremos

La serie C40-55s está equipada con un sistema de filtro de aire de dos etapas que elimina el 98% del polvo y los residuos antes de que entren en el sistema de filtración. Los carriles verticales anidados aportan un enclavamiento de carriles positivo y un perfil estrecho para maximizar el campo de visión. Las barras de protección superiores son paralelas a la línea de visión del operador, proporcionando una vista clara y libre.

Características y beneficios de serie

Freno de estacionamiento

Simple y a prueba de fallos. El freno se acciona con una palanca manual y la transmisión se desembraga cuando el freno de estacionamiento está activado para prevenir la marcha con los frenos bloqueados.

Mástil y chasis

Construcción robusta

Esta robustez se consigue con un mástil con perfil en I y unos carriles un 55% más robustos que los convencionales carriles planos. Junto a una mejor resistencia a flecha lateral, facilita el aumento de la vida útil de la carretilla y una estabilidad mejorada con cargas elevadas. Sus válvulas amortiguadoras hidráulicas se caracterizan por el silencioso funcionamiento secuencial que reduce las sacudidas y las vibraciones. Sus rodillos de carga acuñados, sellados e inclinados, maximizan la distribución de carga y reducen las holguras.

Eje de dirección

Los rodamientos del pivote de dirección son cónicos y engrasables para alargar la vida útil de la máquina. Estos pivotes de conexión tienen un diseño de doble cizallamiento para resistir impactos sin aflojarse ni romperse.

Habitáculo del operador

Asiento de seguridad CLARK con:

- Ajuste longitudinal de 15 cm.
- Moldeado para mayor apoyo
- Cinturón de seguridad retráctil
- Ajuste de peso y suspensión completa disponible

Sistema sensor de presencia del operador (opcional): Las funciones hidráulicas y de transmisión se desactivan cuando el operador deja su asiento.

Alfombrilla gruesa moldeada que cuenta con dos características fundamentales:

- Reducir los niveles de vibración y ruido
- Mejorar el confort del operador

Controles hidráulicos sobre el capó

Diseño del frontal bajo: aumenta notablemente la visibilidad de la horquilla y la carga.

Columna de dirección inclinable: se puede ajustar para adaptarse al operador y facilitar la entrada/salida.

Ficha técnica

Marca motor	DEUTZ TD 3.6 DSL
Tipo motor	Diésel
Transmisión	Automática de 2 velocidades (conmutadas electrónicamente)
Tipo máquina	Carretillas elevadoras diesel
Capacidad de carga (kg)	4000 - 5500 kg
Altura de elevación (m)	7 m
Dimensiones Horquillas	1070 mm
Motorización	Diésel
Ordenamiento	4000 - 5500
Tipo de máquina	Carretilla diésel
