



Carretilla eléctrica Clark CTX 40/70

Referencia: CTX 40/70

Descripción

Gran maniobrabilidad, fácil mantenimiento, notable flexibilidad, extrema fiabilidad

Este tractor de arrastre eléctrico contribuye con orgullo al excepcional historial de construcción de CLARK de los mejores vehículos industriales con mejoras en ergonomía, potencia, seguridad y rendimiento. Estos modelos, diseñados para distribución, fabricación y almacenamiento de todo tipo, son aptos para las aplicaciones más exigentes. Un compartimento del conductor con una ergonomía excelente y un bajo acceso para el conductor son solo dos ejemplos de todos los beneficios que estos remolcadores le ofrecen.

Capacidad de arrastre de hasta 200 kg

El gran compartimento de almacenamiento (770x420 mm) le ofrece hasta 200 kg de capacidad de carga extra para su operación diaria. Los remolcadores Clark de 48 voltios con tracción trasera están hechos para aplicaciones de altas exigencias. Un buen comportamiento de arranque, las dimensiones compactas y especialmente la excelente maniobrabilidad permiten el uso en muchas aplicaciones.

Motores AC de alto rendimiento

El hecho de que los motores funcionen plenamente con corriente alterna hace que la carretilla cuente con menos piezas y produzca un mínimo desgaste, lo que produce menos tiempo de inactividad y costes y acaba generando una mayor rendimiento de la inversión. Cuenta aparte con protección térmica y protección anticálado.

Completamente programable y fácil de mantener

La carretilla CTX-40/70 es completamente ajustable/programable. Cuenta con hasta 20 configuraciones de parámetros de rendimiento: La aceleración, velocidad superlenta, frenada regenerativa y muchas configuraciones más pueden ajustarse para adaptar con precisión el rendimiento del CTX a las necesidades de la aplicación.

El capó de amplia apertura permite un fácil acceso a todos los componentes del tractor de arrastre para un mantenimiento regular. Cuenta con el controlador ZAPI AC con tecnología MOSFET y CAN-Bus.

Habitáculo del operador

La zona de maniobras del operador incluye con una alfombrilla de goma con efecto amortiguador que mejora el confort del conductor. Cuenta con una distribución de pedales estilo automóvil para una mayor adaptación y el cambio de dirección se realiza mediante una conveniente palanca manual.

Posee una gran zona para los pies para alojar todos los tamaños de pie y un asiento con suspensión ergonómica (vinilo) ajustable al peso del conductor y accesible desde ambos lados

Plataforma estable

El gran compartimento de almacenamiento (770x 420 mm) ofrece hasta 200 kg de capacidad extra, aparte de la zona de almacenamiento adicional tras el asiento del conductor.

Ficha técnica

Tipo motor	Eléctrico
Tipo máquina	Carretillas elevadoras eléctricas
Capacidad de carga (kg)	4000 - 7000 kg
Nº de ruedas	3
Motorización	Eléctrico
Ordenamiento	4000 - 7000
Tipo de máquina	Carretillas eléctricas